

Grundierung 28.95

lösungsmittelfreies 2-Komponenten Epoxidharz

Hersteller: Alocit GmbH

■ Anwendungsbereiche

- Beton, Stein, Eternit und Holz
- Injektion

■ Eigenschaften

- lösungsmittelfrei
- niedrigviskos
- gute Haftung auf extremen Untergründen
- gute Haftung auf trockenen, feuchten/ nassen Untergründen
- verklebt neuen und alten Beton

■ Technische Informationen

Mischungsverhältnis: 2:1 (Harz / Härter)

Farbton: farblos

Verbrauch: ca. 200 – 400 g/m²

Verarbeitungstemperatur:

- Harz + 10°C bis + 25°C
- Untergrund + 5°C bis + 25°C und 3°C über Taupunkt

Topfzeit: ca. 40 Minuten

Begehbar: ca. 6 Stunden

Durchhärtung: ca. 7 Tage

Lagerfähigkeit: 6 - 12 Monate

Lagerung: trocken bei Normalklima

Lieferform: 1,0 kg-Gebinde

Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklima nach DIN EN 23270 (23°C/50% r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 02/17