

## SRM

### Замазка за регулиране и зидане

Бързо втвърдяваща се, усилена с влакна и пластмасови подобрители канална замазка



- Изравнителна замазка за регулиране на шахтови отвори
- Замазка за шахтово и канално саниране
- За поправка на шахти и канали
- За изравняване на горните пластове на шахтите
- Приложение при домакински и нормални канализационни дейности
- Със специални фазерни добавки

#### Свойства

- Усилена смес с влакна
- Добра гаранция
- След 2 часа може да се възстанови движението
- Бърза смес за зидане
- Водонепромукаема
- Не се свива

#### Трайност - устойчивост

- Клас на устойчивост III според GSTT Nr. 18
- Клас на устойчивост III според DWA-M 143-17
- Клас на влажност по DIN EN 206-1 и DIN 1045-2
- WF за влажна употреба

#### Техническа информация

Твърдост: 2 часа - 8 N/mm<sup>2</sup>  
28 дни - 45 N/mm<sup>2</sup>

Време за употреба след замесване : до 15 минути

Големина на частицине : < 2 mm

Начина на съхранение: на сухо при max. 23°C и max. 50 % r.F.

Срок на годност: до 6 месеца

Опаковка : 25 kg чувал

Забележка:Посочените данни и информация за продукта са за неговото приложение при най-общи условия. При конкретното му приложение се добива представа за най-благоприятните условия на работа. Посочените данни са формирани при нормални климатични условия, при нормален климат с температура 20 Градуса по Целзий.Освен това начина на приложение зависи и от състоянието на техниката, условията на работа и др. След няколко опита се добива представа за оптималните условия на работа за всеки обект.