

Schnelldicht

Изоляционна смес

Много бързо втвърдяваща се, усилена с влакна и пластмасови частици, уплътнителна смес за ремонт на течове в канализационни системи.



- За първоначална изолация
- Изолация против вода под налягане
- Повърхностна изолация при течащи води
- Приложение при домакински и нормални канализационни дейности
- Със специални добавки
- Подходящ за затваряне на отвори
- Ускорител за IBW® смеси за саниране на канали

Свойства

- Спиращ водата
- Водонепромукаемост до 5 bar (= 50 m воден стълб)
- Много добра и бърза свързаност
- Не се свива

Трайност - устойчивост

- Клас на устойчивост III според GSTT Nr. 18
- Клас на устойчивост III според DWA-M 143-17
 - Клас на овлажняване по DIN EN 206-1 и DIN 1045-2
 - WF за влажна употреба

Техническа информация

Време за работа със сместа: max. 60 секунди
 Водопропускливост : по DIN EN 12390
 Големина на частици: < 1 mm
 Начина на съхранение: на сухо при max. 23°C и max. 50 % r.F.
 Срок на годност: до 6 Месеца
 Опаковка 10 kg кутия

Забележка: Посочените данни и информация за продукта са за неговото приложение при най-общи условия. При конкретното му приложение се добива представа за най-благоприятните условия на работа. Посочените данни са формирани при нормални климатични условия, при нормален климат с температура 20 Градуса по Целзий. Освен това начина на приложение зависи и от състоянието на техниката, условията на работа и др. След няколко опита се добива представа за оптималните условия на работа за всеки обект.